



47442045



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Σχέδιο           | σύμφωνα με DIN 49440 |
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση   |

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ονομαστική τάση  | 250 V    |
| Ονομαστική τάση  | 250 V AC |
| Συχνότητα        | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A     |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Κάλυμμα                       | Μεσαίο πλαίσιο |
| - με αυτοκλεινόμενα καλύμματα |                |

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Χρώμα σήμανσης      | 217,217,217          |
| Χρώμα σειράς        | μαύρο                |
| Χρώμα               | μαύρο                |
| Χρώμα               | μαύρο                |
| Χρώμα RAL           | RAL 9005 - Jet black |
| Υλικό               | θερμοπλαστικό        |
| Υλικό για εκτύπωση  | PC-PMA μαύρο         |
| Εμφάνιση επιφάνειας | γυαλιστερό           |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | με νύχια στήριξης |
|---------------------|-------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Ακροδέκτες σύνδεσης          | σύμφωνα με IEC 60884-1 |
| Ακροδέκτες σύνδεσης          | σύμφωνα με VDE 0620-1  |
| - με επαφές ταχείας σύνδεσης |                        |

#### Ρυθμίσεις

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Παράμετρος σκίασης | R1_czarny  |
| Παράμετρος λείζερ  | R1_schwarz |

#### Εξοπλισμός

|                |            |
|----------------|------------|
| Τύπος ρύθμισης | Laserdruck |
|----------------|------------|

#### Χρήση

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | ενισχυμένη προστασία επαφής                |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | Μεταβλητή θέση εγκατάστασης με βήματα 45 ° |

#### Ασφάλεια

|                        |      |
|------------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP  | IP20 |
| - προστασία για παιδιά |      |

#### Ταυτοποίηση

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Βασική σειρά | Serie R.classic |
|--------------|-----------------|

#### Οδηγίες

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Κείμενο πληροφοριών | Κατάλληλο για συνδυσμό αρκετών πριζών όταν χρησιμοποιούνται βύσματα υπό γωνία. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

- Σημείωση:

Κατά την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στην σειρρά Serie 1930, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο 1 θέσης με διάμετρο Ø 58 χιλιοστών, κωδ. 1382 0 ... . Εγκατάσταση με πολλαπλούς συνδυασμούς της σειράς Serie 1930 δεν είναι δυνατή!