



47470069



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ARSYS ΛΕΥΚΟ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
- με ανοιγόμενο κάλυμμα και μανδάλωση στην άνω θέση	

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
--------------------	-------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	ρυθμιζόμενος μηχανισμός στερέωσης σε θέση 45° με νύχια στήριξης
---------------------	--

#### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Μεταβλητή θέση εγκατάστασης με βήματα 45°

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

**Ταυτοποίηση**

Βασική σειρά

Berker Arsys

**Οδηγίες**

Κείμενο πληροφοριών

Κατάλληλο για συνδυσμό αρκετών πριζών όταν  
χρησιμοποιούνται βύσματα υπό γωνία.