



47570004



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ARSYS INOX

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
- με ανοιγόμενο κάλυμμα και μανδάλωση στην άνω θέση	

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	Inox
Χρώμα	ανοξειδωτο ατσάλι
Χρώμα	ανοξειδωτου ατσαλιού φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9022 - Pearl light grey
Υλικό/ επεξεργασία	μεταλλικό, ματ
Υλικό	Ανοξειδωτο ατσάλι
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
--------------------	-------

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	ρυθμιζόμενος μηχανισμός στερέωσης σε θέση 45 °, με νύχια στήριξης
---------------------	---

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Μεταβλητή θέση εγκατάστασης με βήματα 45 °

---

**Ασφάλεια**

---

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

---

**Ταυτοποίηση**

---

Βασική σειρά	Berker Arsys
--------------	--------------

---

**Οδηγίες**

---

Κείμενο πληροφοριών	Κατάλληλο για συνδυσμό αρκετών πριζών όταν χρησιμοποιούνται βύσματα υπό γωνία.
---------------------	--

---