



47570002



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ARSYS ΧΡΥΣΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
- με ανοιγόμενο κάλυμμα και μανδάλωση στην άνω θέση	

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Ειδικά χρώματα γραμμών σχεδιασμού	Χρυσό
Χρώμα	χρυσό
Χρώμα	χρυσό φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 1004 - Golden yellow
Υλικό/ επεξεργασία	αλουμίνιο, ανοδιωμένο
Υλικό	αλουμίνιο
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
--------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	ρυθμιζόμενος μηχανισμός στερέωσης σε θέση 45 °, με νύχια στήριξης
---------------------	---

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Μεταβλητή θέση εγκατάστασης με βήματα 45 °

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker Arsys
--------------	--------------

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Κατάλληλο για συνδυσμό αρκετών πριζών όταν χρησιμοποιούνται βύσματα υπό γωνία.
---------------------	--
