

20302089

B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ R.1/R.3

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- με διακόπτη on/off και ενδεικτικό LED για την θέση on

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Υπέρταση	4 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Επαγωγικό φορτίο cos φ = 0,6	max. 4 A
"Ρεύμα διακοπής ""Θέρμανση"" σε συν φ=0,6"	4 A
Ρεύμα διακοπής στη θέρμανση	10 A
Ρεύμα διακοπής	10 A

Μέτρηση

Εύρος θερμοκρασιών	5 / 30 °C

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Σύνδεση	με ξεχωριστή σύνδεση για νυχτερινή τιμολόγιση

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Εξοπλισμός

Νυχτερινή μείωση	≈ 4 K
Διαφορά θερμοκρασίας διακοπής	≈ 0,5 K

- κομβίο ρύθμισης για περιορισμό του εύρους θερμοκρασίας
- π.χ. για θερμοηλεκτρικές βαλβίδες κλειστές σε απενεργοποιημένη κατάσταση

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με διακόπτη

Ασφάλεια

Βαθμός ρύπανσης	2

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	I (1%)

- Με θερμική επιστροφή

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία	5…30 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος κλιματισμού
Σειρά	Berker R.3

Οδηγίες

- Σημείωση:

  Κατά την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στην σειρρά Serie 1930, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο 1 θέσης με διάμετρο Ø 58 χιλιοστών, κωδ. 1382 0 … . Εγκατάσταση με πολλαπλούς συνδυασμούς της σειράς Serie 1930 δεν είναι δυνατή!