



EK520

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ EVOLUTION ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ρύθμιση

Στατικό διαφορικό FI <0,3°C

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1 5 A

#### Μέτρηση

Εύρος θερμοκρασιών 5 / 30 °C

#### Μπαταρία

Αριθμός και είδος των μπαταριών αντικατάσταση 2 x 1,5V LR6

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 30 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 138 mm

Μήκος 97 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 30 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης επίτοιχο

#### Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης 1 μέχρι 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 5 / 30 °C

Ελάχιστος χρόνος διακοπής 30 min

#### Εξοπλισμός

Είδος ένδειξης LCD

Τύπος προγραμματιζόμενου θερμοστάτη Ψηφιακό

Επιθυμητή τιμή 4

Είδος δοκιμών ψηφιακό

#### Χρήση

Τύπος Ημερήσιος

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C

---

**Ταυτοποίηση**

---

Κατηγορία Ecodesign	4
---------------------	---

---