


85421200



IP20

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

Dimmable ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές και μετασχηματιστές διπλής λειτουργίας	20…400 VA
Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	20…200 VA
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 0,3 W
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές και μετασχηματιστές διπλού τύπου	20…400 VA

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	10…95 %
Μονάδα επέκτασης εισόδου	με είσοδο για μονάδα επέκτασης με μπουτόν αφής (επαφή NO) για λειτουργία μονού σημείου και μονάδα επέκτασης ανιχνευτή κίνησης

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

- δεν υπάρχει αγώγιμη σύνδεση μεταξύ του δακτυλίου στήριξης και των νυχιών στερέωσης

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V	3…250 W

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	20…350 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Βιδωτοί ακροδέκτες (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου στο φορτίο	max. 100 m
Μήκος καλωδίου, επεκτάσεις	max. max. 50 m m

Ρυθμίσεις

- βελτιστοποίηση της απόδοσης της ρύθμισης φωτισμού με συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του φορτίου και ειδικό τρόπο ρύθμισης

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος	ναι

- αυτόνομη ρύθμιση του τρόπου οδήγησης του φωτισμού (λειτουργία Autodetect)
- για μηχανικούς ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές, ανάλογα με το είδος του φορτίου, με αυτόματη αναγνώριση φορτίου

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού, ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX, Ανιχνευτής κίνησης
Τρέχουσα έκδοση	R1.2
Βασική σειρά	Berker.Net

Οδηγίες

- {\b Προσοχή!}
  Συνδέστε μόνο {\b ντιμαριζόμνους} 230 V ESL ή retrofit-LED λαμπτήρες.