


EE821



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	χωρίς
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

- μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν μία μεμονωμένη μονάδα

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230V +10% / -15%

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	140 °
Γωνία ανίχνευσης	140 °
Πεδίο ανίχνευσης Ø, στο δάπεδο	≈ 16 m
Εμβέλεια ανίχνευσης	16 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	8 m

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	ξυλάνθρακας
Χρώμα RAL	RAL 7016 - Anthracite grey
Υλικό	πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 m
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	≈ 5…1000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 1000 Lux

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
Τρόπος στήριξης	επίτοιχο
Τρόπος εγκατάστασης	για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, γωνιακή τοποθέτηση με αντάπτορες

Συνθήκες σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	όχι
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	5 s…15 mn

- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

Εξοπλισμός

Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης	140 °

- Οριζόντια περιστρεφόμενο

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20…55 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…60 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης