


EE860



IP55

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 220 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

| | |
|---|---|
| Σύστημα bus | χωρίς |
| Τρόπος στερέωσης | επίτοιχη τοποθέτηση |

**Λειτουργίες**

- προσομοίωση παρουσίας
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία μονάδα, κύριο εξάρτημα ή μονάδα επέκτασης

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

| | |
|---|---|
| Συχνότητα | 50/60 Hz |

**Μέτρηση**

| | |
|---|---|
| μέθοδος ανίχνευσης | παρουσία |

**Εμβέλεια**

| | |
|---|---|
| Εύρος πλευρικά | καθένα ≈ 8 m m |

**Τροφοδοσία**

| | |
|---|---|
| Τάση τροφοδοσίας | 230V +10% / -15% |

**Ανίχνευση**

| | |
|---|---|
| Γωνία ανίχνευσης | 220 ° |
| Γωνία ανίχνευσης | 220 ° |
| Εμβέλεια ανίχνευσης | 16 m |
| Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης | 10 m |

**Υλικά, φινίρισμα, χρώματα**

| | |
|---|---|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | πλαστικό |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο |

**Διαστάσεις**

| | |
|---|---|
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 2,5 m |
| Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height | 2,5 m |

**Έλεγχος φωτισμού**

| | |
|---|---|
| Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable | ≈ 5…1000 lx |
| Εύρος μέτρησης φωτεινότητας | 5 / 1000 Lux |

**Έλεγχος λαμπτήρων LED**

| | |
|---|---|
| Λαμπτήρες LED 230 V | 20 x 20 W |
| LED | με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας |

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

| | |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης | 4 m |
| Τρόπος εγκατάστασης | για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, γωνιακή τοποθέτηση με αντάπτορες |

**Συνθήκες σύνδεσης**

- με βιδωτούς ακροδέκτες

**Ρυθμίσεις**

| | |
|---|---|
| Ρυθμιζόμενη ευαισθησία | ναι |
| Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση | 5 s...30 mn |

- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση

**Πεδίο εφαρμογής**

- με το υλικό στερέωσης

**Εξοπλισμός**

| | |
|---|---|
| Τηλεχειριζόμενο | EE806 |
| Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης | 220 ° |

- μετατοπίζεται κάθετα και περιστρέφεται οριζόντια

**Ασφάλεια**

| | |
|---|---|
| Δείκτης προστασίας IP | IP55 |

**Συνθήκες χρήσης**

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20...55 °C |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -20...60 °C |

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα

**Ταυτοποίηση**

| | |
|---|---|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | Ανιχνευτής κίνησης |
| Βασική σειρά | Ανιχνευτές κίνησης |