



EK530

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ EVOLUTION 230V

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Ρύθμιση

Στατικό διαφορικό FI <0,3°C

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1 5 A

Μέτρηση

Εύρος θερμοκρασιών 5 / 30 °C

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 30 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 138 mm

Μήκος 97 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 30 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης επίτοιχο

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης 1 μέχρι 1,5 mm²

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 5 / 30 °C

Ελάχιστος χρόνος διακοπής 30 mn

Εξοπλισμός

Είδος ένδειξης LCD

Τύπος προγραμματιζόμενου θερμοστάτη Ψηφιακό

Επιθυμητή τιμή 4

Είδος δοκιμών ψηφιακό

Χρήση

Τύπος Ημερήσιος

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C

Ταυτοποίηση

Κατηγορία Ecodesign	4
---------------------	---
