


TU404



IP50

QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων	4

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά,2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής,μνήμη

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν ρύθμισης
- με μπουτόν πλαϊνού κλειδώματος

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Διαμόρφωση AM / FM	FM
Κατηγορία δέκτη	2

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	30m μέσα σε κτίρο / 300m σε ελεύθερο πεδίο

Μπαταρία

Αυτονομία	5 χρόνια

- με 2 μπαταρίες λιθίου 3V CR2430

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	15,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Διαστάσεις	83 x 46,5 x 15,8 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	46,5 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης, με LED κατάστασης μετάδοσης και κατάστασης μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	4

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP50
- Με μπρελόκ	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10…45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	