

20448982

B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΠΕΖ S.1

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- μέτρηση χρόνου για την αλλαγή της θερμοκρασίας με την ώρα
- με αντιπαγωτική λειτουργία
- η ένδειξη των ωρών λειοτυργίας ή ενέργειας είναι ρυθμιζόμενη
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- με προστασία πρόσβασης
- με χειροκίνητη μεταγωγή / αυτόματη λειτουργία

Εντολή και σήμανση

- η γλώσσα του λογισμικού μπορεί να ρυθμιστεί σε: Γερμανικά, Αγγλικά, Δανέζικα ή Γαλλικά
- μεγάλη οθόνη με φωτισμό στο παρασκήνιο και εμφάνιση κειμένου

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Ονομαστική τάση	230 V AC
Συχνότητα	50 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής σε συν φ=0,6	max. 4 A

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος	≈ 1.2 W W

Μπαταρία

Εφεδρεία μπαταρίας λιθίου (έτη)	≈ 10

Ανίχνευση

- με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	μπεζ
Χρώμα	λευκό
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	25 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Σύνδεση	Με πρόσθετη υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας ενδοδαπέδιας / απομακρυσμένο αισθητήριο

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας δαπέδου	10…40 °C
Ποσότητα επαφών Room-temperature	5…30 °C
Χρόνος	με αυτόματη εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας (μπορεί να απενεργοποιηθεί)

- πρόγραμμα διακοπών με ενεργοποίηση ημερομηνίας
- 3 μπλοκ μνήμης Mon.-Fri, Sat-Sun, Mon-Sun
- μέγιστο 9 χρόνοι χειρισμού για κάθε ημέρα της εβδομάδας
- 3 προκαθορισμένα χρονοπρογράμματα, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν και μεμονωμένα
- προγραμματιζόμενο ακόμα και με τη μονάδα λειτουργίας απομακρισμένη

Εξοπλισμός

Διαφορά θερμοκρασίας διακοπής	≈ 0,5 K

- για θέρμανση δωματίου και δαπέδου
- για έλεγχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης με θερμοκρασία χώρου και/ή θερμοκρασία δαπέδου
- για λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- με αυτόματη εκμάθυνση της καμπύλης θέρμανσης
- επιλογή ελέγχου λειτουργίας PWM ή 2 σημείων (on/off)
- ρυθμιζόμενος κύκλος χρόνου PWM και υστέρηση (για έλεγχο δύο σημείων)
- ρυθμιζόμενο είδος εξόδου (κλειστό/ανοιχτό χωρίς ρεύμα)

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	χρονικά ελεγχόμενο

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	IV (2%)

- ρυθμιζόμενο εύρος ελέγχου θερμοκρασίας
- Με θερμική επιστροφή μέσω λογισμικού

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος κλιματισμού
Βασική σειρά	Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	Berker S.1, Berker B.7