



41436086



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Σχέδιο           | σύμφωνα με DIN 49440 |
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση   |

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ονομαστική τάση  | 250 V    |
| Ονομαστική τάση  | 250 V AC |
| Συχνότητα        | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A     |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|         |                |
|---------|----------------|
| Κάλυμμα | Μεσαίο πλαίσιο |
|---------|----------------|

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς        | ανθρακί               |
| Χρώμα               | ανθρακί               |
| Χρώμα               | γκρι ανθρακί          |
| Χρώμα RAL           | RAL 7021 - Black grey |
| Υλικό/ επεξεργασία  | βαμμένο               |
| Υλικό               | Duroplastic           |
| Εμφάνιση επιφάνειας | βελούδινο             |

#### Διαστάσεις

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Βάθος εγκατάστασης | 32 mm |
|--------------------|-------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | με νύχια στήριξης |
|---------------------|-------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ακροδέκτες σύνδεσης      | σύμφωνα με IEC 60884-1 |
| Ακροδέκτες σύνδεσης      | σύμφωνα με VDE 0620-1  |
| - με βιδωτούς ακροδέκτες |                        |

#### Χρήση

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πλησίεις | με βιδωτούς ακροδέκτες |
|------------------------------------|------------------------|

#### Ασφάλεια

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK      | 02   |
| Δείκτης προστασίας IP    | IP20 |
| - χωρίς προστασία επαφών |      |

**Ταυτοποίηση**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Βασική σειρά | Berker Q.1/Q.3 |
| Σειρά        | Berker Q.1     |