



41231404



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MAT

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
---------	----------------

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανά κανάλι 600 VA
Χρώμα	αλουμίνιο
Χρώμα	αλουμινίου φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
--------------------	-------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	βιδωτοί ακροδέκτες

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	05
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

**Ταυτοποίηση**

Βασική σειρά	Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	Berker S.1, Berker B.7