EE002

IP54

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ EE201/203

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Ενσωματωμένη εγκατάσταση

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	50m

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Μήκος	30 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 2000 Lux

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Μήκος καλωδίου αισθητήρα	1 m
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	2 x 0,75 mm²

Καλώδιο

- Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη λυκόφωτος και του αισθητήρα φωτεινότητας max. 50 m

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe):	αισθητήρας φωτός

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP54

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-30…60 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-30…60 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	KNX