



ΕΕ003



IP54

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ110/171/201/203

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού 50m

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230V +/- 10%

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 37 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 32 mm

Μήκος 89 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 48 mm

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας 5 / 2000 Lux

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης επίτοιχο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού 0,75...4 mm²

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) 0,75...4 mm²

Καλώδιο

- Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη λυκόφωτος και του αισθητήρα φωτεινότητας max. 50 m

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe): αισθητήρας φωτός

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP54

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -30...60 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -30...60 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά KNX