EE003

IP54

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ EE110/171/201/203

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	50m

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230V +/- 10%

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	37 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	32 mm
Μήκος	89 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	48 mm

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 2000 Lux

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	επίτοιχο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	0,75…4 mm²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75…4 mm²

Καλώδιο

- Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη λυκόφωτος και του αισθητήρα φωτεινότητας max. 50 m

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe):	αισθητήρας φωτός

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP54

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-30…60 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-30…60 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	KNX