

EZN002

IP40

ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 230V

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Συμμετρική ράγα DIN
Τεχνική περιγραφή	Καθυστέρηση στην απενεργοποίηση

Λειτουργίες

Κύκλοι μεταγωγής	min. 50000

- Λειτουργίες: on-delay, reverse-delaying, on / off-switching, pulse-forming, symmetrical flashing, contact open / closed

Ρύθμιση

- μεταγωγική επαφή ως NC ή NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς με συν φ=0,6	5 A
Ρεύμα διακοπής σε συν φ=0,6	max. 5 A

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	15 VA
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	15 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	2 W
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 2 W

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	58 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Μήκος	64 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	1 modules

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες φθορισμού	max. 600 VA

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED για ένδειξη λειτουργίας

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	450 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 450 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1…6 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5…10 mm²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

Delay ON	0,1 s
Εύρος καθυστέρησης χρόνου	0,1 s... 10 h
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	0,1 s…10 h
Delay OFF	0,1 s

- με 2 ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP40

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20…50 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40…70 °C

Οδηγίες

- «Σημείωση:

  Δεν είναι κατάλληλο για σύνδεση με την ασφάλεια κυκλώματα πολύ χαμηλής τάσης (SELV). "