



16406099



## Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Q.x ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Ρύθμιση

- μονοπολικό

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	230 V
Όνομαστική τάση	230 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Επαγωγικό φορτίο  $\cos \varphi = 0,6$  max. 6 A

### Ισχύς

Συμβατικοί μετασχηματιστές	1500 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	1500 W
Κατανάλωση ισχύος	< 0.2 W W

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

### Διαστάσεις

Βάθος	57,3 mm
Βάθος εγκατάστασης	32 mm
Πλάτος κάρτας	max. 55 mm
Πάχος κάρτας	0,8...1,2 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	500 W
Σε διπλό κύκλωμα	1500 W

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED φωτιζόμενο με μπλε LED αν η κάρτα του  
ξενοδοχείου δεν έχει τοποθετηθεί

### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	1500 W
--	--------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

#### Συνθήκες σύνδεσης

Βιδωτοί ακροδέκτες (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

- με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη σε βήματα χρονοκαυστέρηση 0, 15, 30, 60 s

- με ποτενσιόμετρα για αυξητική ρύθμιση της ευαισθησίας απόκρισης

#### Εξοπλισμός

- για το φωτισμό

- με 6 εισόδους για ψυχρές επαφές

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...50 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 °C μειώνει τη διάρκεια ζωής)

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Berker Q.1/Q.3

Σειρά Berker Q.1