




41357004



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.5 INOX

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Σχέδιο           | σύμφωνα με DIN 49440 |
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση   |

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ονομαστική τάση  | 250 V    |
| Ονομαστική τάση  | 250 V AC |
| Συχνότητα        | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A     |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|         |                |
|---------|----------------|
| Κάλυμμα | Μεσαίο πλαίσιο |
|---------|----------------|

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Χρώμα σειράς        | Inox                           |
| Χρώμα               | ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Χρώμα               | ανοξείδωτου ατσαλιού φινιρίσμα |
| Χρώμα RAL           | RAL 9022 - Pearl light grey    |
| Υλικό/ επεξεργασία  | μεταλλικό, ματ                 |
| Υλικό               | Ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                            |

#### Διαστάσεις

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Βάθος εγκατάστασης | 32 mm |
|--------------------|-------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | με νύχια στήριξης |
|---------------------|-------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ακροδέκτες σύνδεσης      | σύμφωνα με IEC 60884-1 |
| Ακροδέκτες σύνδεσης      | σύμφωνα με VDE 0620-1  |
| - με βιδωτούς ακροδέκτες |                        |

#### Χρήση

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | ενισχυμένη προστασία επαφής |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | βιδωτοί ακροδέκτες          |

#### Ασφάλεια

|                        |      |
|------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK    | 07   |
| Δείκτης προστασίας IP  | IP20 |
| - προστασία για παιδιά |      |

**Ταυτοποίηση**

Βασική σειρά

Berker K.5