


47157015

IP20

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ QC - Κ.1 ΚΟΚΚΙΝΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Ειδικά χρώματα γραμμών σχεδιασμού	Κόκκινο
Χρώμα	κόκκινο
Χρώμα	κόκκινο
Χρώμα RAL	RAL 3003 - Ruby red
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	05
Δείκτης προστασίας IP	IP20

- χωρίς προστασία επαφών

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker K.1

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Προσδιορισμός χρήσης μηχανισμού βάση χρώματος