



VR112TD

## COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1Χ12Μ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

### Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 40

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 72 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 91,4 mm

Εσωτερικό βάθος 72 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 226 mm

Ύψος εγκατάστασης 208 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 308 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	1
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	1
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	όχι

**Πρότυπα**

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP40
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...40 °C
-------------------------	-------------