



FU22RN

VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 2Χ24Μ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------|--------------------|
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση |
|------------------|--------------------|

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 160 A |
|------------------|-------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|------------------|-----------------|
| Τύπος καλύμματος | Με προεγκοπές |
| Πόρτα | Χωρίς |
| Τύπος καλύμματος | χωρίς / κλειστό |
| Διάφανη πόρτα | όχι |

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | Πλαστικό / μέταλλο |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Επικάλυψη με σκόνη |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατάστασης | 110 mm |
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 150 mm |
| Εσωτερικό βάθος | 110 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 537 mm |
| Ύψος εγκατάστασης | 537 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 600 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης | 24 |
| Πάχος υλικού ερμαρίου | 1 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|------------------------|---|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 4 |
|------------------------|---|

Εξοπλισμός

| | |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών | 2 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 2 |
| Δυνατότητα επέκτασης | όχι |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP30 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |