

KB108A

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 8M

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων	1 P

Συμβατότητα

Προορίζεται για συμβατούς κωδικούς	Modular devices

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	415 V

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας	230 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	4 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A

Τροφοδοσία

Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος	1 φάση

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι

Διαστάσεις

Βήμα	17,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για συσκευή με βοηθητικό εξάρτημα	όχι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm²
Κατάλληλο για προϊόν με μάρα ουδετέρου	όχι
Είδος ακροδέκτη	Περονωτή σύνδεση
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Αριθμός των συσκευών που μπορούν να εγκατασταθούν	8

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Μονωμένο	ναι