



LFF601169010



## TEHALIT LFF/LFH ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 110X40/110X60

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Τρόπος στερέωσης | Πρεσσαριστό και βιδωτό |
|------------------|------------------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | χωρίς συρόμενες προεκτάσεις |
|--------------------|-----------------------------|

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα                             | λευκό                 |
| Χρώμα RAL                         | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό                             | PC-ABS                |
| Ομάδα υλικών                      | Πλαστικό              |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο           |

#### Διαστάσεις

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ύψος καναλιού   | 60 mm  |
| Πλάτος καναλιού | 110 mm |

#### Πρότυπα

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Εγκρίσεις             | EN50085-2-1           |
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | εθελοντική συμμόρφωση |

#### Ασφάλεια

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι  |
| Αντοχή στην κρούση               | IK07 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...90 °C |
|-------------------------|------------|

#### Θερμοκρασία

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5...60 °C |
|---------------------------|------------|