



WNC161



WNC161

## CUBΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ IP55 ΓΚΡΙ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |        |
|------------------|--------|
| Πόλοι            | SCHUKO |
| Τρόπος στερέωσης | Βιδωτό |

#### Λειτουργίες

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ενσωματωμένη διαφορική προστασία | όχι |
| Κεντρικές τερματικές συνδέσεις   | όχι |
| Με φωτισμό προσανατολισμού       | όχι |
| Προστασία από υπέρταση           | όχι |

#### Εντολή και σήμανση

|         |     |
|---------|-----|
| Ένδειξη | Όχι |
|---------|-----|

#### Συνδεσιμότητα

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Με θύρα USB φόρτισης | όχι |
|----------------------|-----|

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ονομαστική τάση | 250 V    |
| Ονομαστική τάση | 250 V    |
| Συχνότητα       | 50/60 Hz |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Χωρητικότητα

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Αριθμός μονάδων για διακόπτες | 2 |
|-------------------------------|---|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Δυνατότητα κλειδώματος | όχι |
|------------------------|-----|

#### Τροφοδοσία

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Ειδική τροφοδοσία ρεύματος | Χωρίς ειδική παροχή ρεύματος |
|----------------------------|------------------------------|

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα                             | πλήρες γκρι           |
| Χρώμα                             | σκούρο γκρι           |
| Χρώμα RAL                         | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό                             | πολυανθρακικό (PC)    |
| Εμφάνιση επιφάνειας               | ματ                   |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο           |
| Διάφανο                           | όχι                   |

**Διαστάσεις**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Βάθος                           | 63 mm     |
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 22,8 mm   |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 76 mm     |
| Μήκος                           | 45 mm     |
| Διαστάσεις                      | 76x76x104 |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 45 mm     |
| Ύψος                            | 76 mm     |
| Πλάτος                          | 76 mm     |

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Είδος στερέωσης | Βίδα                                       |
| Τρόπος στήριξης | Στήριξη σε επιφάνεια (Πόρτα, πράθυρο κτλ.) |

**Συνθήκες σύνδεσης**

|   |  |
|---|--|
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Αριθμός προσβάσιμων φάσεων              | 1  |
| Είδος σύνδεσης                          | Ταχείας σύνδεσης   |

**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με μικροασφάλεια | όχι |
|------------------|-----|

**Εξοπλισμός**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Αριθμός μονάδων  | 2   |
| Διακοπτής On/Off | όχι |

**Πρότυπα**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Εγκρίσεις | NFC 61314 |
|-----------|-----------|

**Ασφάλεια**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK              | 07   |
| Δείκτης προστασίας IP            | IP55 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι  |
| - προστασία για παιδιά           |      |

**Συνθήκες χρήσης**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας             | -15...30 °C |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -50...50 °C |
| Μονωμένο                            | ναι         |

**Ταυτοποίηση**

|        |         |
|--------|---------|
| Εύρος  | cubbyko |
| Έκδοση | F       |