



WNE025G

CUBΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Βιδωτό

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 24V

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες 2

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 7011 - Iron grey

Υλικό Πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Διαστάσεις 83X83X31

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης Με βίδες και νύχια

Τρόπος στήριξης χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm² - μέγιστο 2x2,5 mm²

Είδος σύνδεσης ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
