



WNA001

CUBΥΚΟ A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Διακοπτής
Είδος μονάδας ελέγχου	μποutton
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
- όχι	

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο
-----------------	--------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος επαφών	αλέ-ρετούρ
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
Τύπος διακόπτη για συσκευές	Όχι