



WNA161



WNA161

CUBΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΗ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Πόλοι	SCHUKO
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Λειτουργίες

Ενσωματωμένη διαφορική προστασία	όχι
Κεντρικές τερματικές συνδέσεις	όχι
Με φωτισμό προσανατολισμού	όχι
Προστασία από υπέρταση	όχι

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

Συνδεσιμότητα

Με θύρα USB φόρτισης	όχι
----------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
------------------------	-----

Τροφοδοσία

Ειδική τροφοδοσία ρεύματος	Χωρίς ειδική παροχή ρεύματος
----------------------------	------------------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα	σκούρο γκρι
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	Μικτά υλικά
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο
Διάφανο	όχι

Διαστάσεις

Βάθος	64 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	22,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Ύψος	75 mm
Πλάτος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Βίδα
Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Αριθμός προσβάσιμων φάσεων	1
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Με μικροασφάλεια	όχι
------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	1
Διακοπτης On/Off	όχι

Πρότυπα

Εγκρίσεις	NFC 61314
-----------	-----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
- προστασία για παιδιά	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C
Μονωμένο	ναι

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Έκδοση	F