



75164594

IP20

B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης

χωνευτή τοποθέτηση

Τεχνική περιγραφή

4 θέσεων

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου

όχι

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού και ηλεκτρικών ρολών

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED

ναι

Αριθμός μπουτόν

4

- το δεύτερο επίπεδο χειρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω αντικειμένου ή μέσω συνδιασμού 3 πλήκτρων
- δυνατότητα κλειδώματος με συνδυασμό 3 πλήκτρων
- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη

όχι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς

αλουμίνιο

Χρώμα

αλουμίνιο

Χρώμα RAL

RAL 9006 - White aluminium

Υλικό/ επεξεργασία

αλουμίνιο, ανοδιωμένο

Υλικό

αλουμίνιο

Εμφάνιση επιφάνειας

ματ

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας

Ανοδιωμένο

Διαστάσεις

Υψος προεξοχής

16,7 mm

Υψος

118,1 mm

Πλάτος

88,5 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED

με μπλε LED λειτουργίας και 8 λευκά LED
ένδειξης κατάστασης (φωτιζόμενο πεδίο
επιγραφής)

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

system, PB

- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα

όχι

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπτών S.1/B.3/B.7
- Για πλαίσια αλουμινίου στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπτών B.7

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων

8

Με προστασία κατά της κλοπής /
αποσυναρμολόγησης

ναι

Είδος προϊόντος:

είδος προϊόντος: B.IQ

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP

IP20

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)

όχι

- με προστασία αποσυναρμολόγησης
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5...45 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

συστήματα λειτουργίας KNX

Οικογένεια προϊόντος

είδος προϊόντος: μπουτόν αφής

Βασική σειρά

KNX - Berker B.IQ

Σειρά

KNX