



WNC042B

CUΒΥΚΟ Κ/Ρ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΙΡ55 ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Βιδωτό

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη Όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 AX

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα πλήρες λευκό

Χρώμα RAL RAL 7011 - Iron grey

Υλικό πολυπροπυλένιο

Υλικό θερμοπλαστικό

Διαστάσεις

Διαστάσεις 76x76x82

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm² - μέγιστο 2x2,5 mm²

Είδος σύνδεσης ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15...30 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος cubyko