



479640



Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (Α/Ρ+ΣΟΥΚΟ) ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Ρύθμιση

- με κοίλη βάση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Πλήρες περίβλημα

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Μπεζ

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 1013 - Oyster white

Υλικό Duroplastic

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Διαστάσεις

Απόσταση επαφών > 3 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για κάθετη τοποθέτηση, για σύσφιξη βιδών

- προεγκοπή για είσοδο από την κορυφή και την βάση

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60884-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0620-1

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Καλώδιο

- με αγωγό εισόδου

Εξοπλισμός

- διακόπτης αλέ ρετούρ και πρίζα σούκο συνδέονται ξεχωριστά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- χωρίς προστασία επαφών	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	εγκατάσταση σε στεγνή επιφάνεια
Βασική σειρά	Επίτοιχης τοποθέτησης