



61300640



## Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Είδος μονάδας ελέγχου | απλό πλήκτρο        |
| Τρόπος στερέωσης      | επίτοιχη τοποθέτηση |

### Εντολή και σήμανση

- όχι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ονομαστική τάση | 250 V    |
| Ονομαστική τάση | 250 V AC |

### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                |   |
|----------------|---|
| Ρεύμα διακοπής | 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL)) |
|----------------|---|

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού | Μπεζ                    |
| Χρώμα                                       | λευκό                   |
| Χρώμα                                       | λευκό                   |
| Χρώμα RAL                                   | RAL 1013 - Oyster white |
| Υλικό                                       | Duroplastic             |
| Εμφάνιση επιφάνειας                         | γυαλιστερό              |

### Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Βάθος  | 42 mm |
| Ύψος   | 61 mm |
| Πλάτος | 61 mm |

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

- προεγκοπή για είσοδο από την κορυφή και την βάση

### Συνθήκες σύνδεσης

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Είδος σύνδεσης               | Ταχείας σύνδεσης |
| - με επαφές ταχείας σύνδεσης |                  |

### Εξοπλισμός

- χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

### Ασφάλεια

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
|-----------------------|------|

### Ταυτοποίηση

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Βασική σειρά | Επίτοιχης τοποθέτησης |
|--------------|-----------------------|