

3036

B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10A 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	απλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Ρύθμιση

- Off / A/R

Εντολή και σήμανση

- όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος	41,6 mm
Βάθος εγκατάστασης	31 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης, για σύσφιξη βιδών

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60669-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0632-1
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος κλιματισμού, Έλεγχος φωτισμού
Τύπος διακόπτη για συσκευές	Όχι
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

- Ένας διακόπτης αλέ ρετούρ εμφανίζεται εδώ ως παράδειγμα. Για τον έλεγχο on/off από 2 ή 3 σημεία, απαιτούνται και άλλοι διακόπτες πλήκρου καθώς και λαμπτήρες νέον.