



452210



B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2,5 dB

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- κατάλληλο για HDTV

Συνδεσιμότητα

- απομακρυσμένη τροφοδοσία μέσω πρίζας τύπου F
- για επίγεια λήψη
- για ψηφιακή και αναλογική μετάδοση

Τάση

- επιτρέπει την διέλευση DC

Συχνότητα

Ευρυζωνική τεχνολογία	5…2400 MHz

Αντίσταση

Σύνθετη αντίσταση κυμάτων	75 Ω

Εξασθένηση

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz	2 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz	5,5 dB

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό	μεταλλικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

- για απλά και δορυφορικά συστήματα
- για κοινές εγκαταστάσεις, DVB-T και ευρυζωνικό σύστημα

Συνθήκες σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- Οι εξωτερικές θηλίες των δακτυλίων στήριξης μπορούν να κοπούν για την τοποθέτηση με τις στρογγυλές σειρές

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	DC- διαπερατό

Πρότυπα

Οδηγίες εναρμόνισης γενικά	EN 50083-2 and EN 60728-4

Ασφάλεια

Προστατευτική οθόνη	σύμφωνα με EN 50083-2, Class A
Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25…55 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	τεχνολογία επικοινωνίας
Βασική σειρά	Τεχνολογία επικοινωνίας