


85320100

IP20

QL ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0…65 % (χωρίς συμπύκνωση)

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

- δεν υπάρχει αγώγημη σύνδεση μεταξύ του δακτυλίου στήριξης και των νυχιών στερέωσης

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Βιδωτοί ακροδέκτες (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου, επεκτάσεις	max. 50 m m

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Berker.Net