



455501



Β.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο σε σύμφωνα με DIN EN 60603-7-5

Συνδεσιμότητα

- με επαφές κλίσης 45°
- για RJ11, RJ12 και RJ45

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 72 V DC
Ονομαστικό ρεύμα 1 A

Τάση

- καυάλληλο για PoE+

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης εικόνας max. 250 MHz

Αντίσταση

Αντίσταση επαφής θωράκισης 100 mΩ
Μέγιστη αντίσταση επαφής σήματος 20 mΩ

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρωματικός κώδικας A και B σύμφωνα με TIA/EIA-568-B.2
- Περιβλήμα από χυτό ψευδάργυρο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 31 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

- με ακροδέκτες LSA+
- με επαφή 360° και συγκράτηση καλωδίων

Καλώδιο

Αγωγός \emptyset 0,4...0,63 mm (AWG 26-22)
- είσοδος εύκαμπτου καλωδίου

Εξοπλισμός

- Οι εξωτερικές θηλίες των δακτυλίων στήριξης μπορούν να κοπούν για την τοποθέτηση με τις στρογγυλές σειρές

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- ΟΧΙ	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...70 °C
-------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	τεχνολογία επικοινωνίας
Βασική σειρά	Τεχνολογία επικοινωνίας