


455501

UAE

B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο σε	σύμφωνα με DIN EN 60603-7-5

Συνδεσιμότητα

- με επαφές κλίσης 45°
- για RJ11, RJ12 και RJ45

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	72 V DC
Ονομαστικό ρεύμα	1 A

Τάση

- καυάλληλο για PoE+

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης εικόνας	max. 250 MHz

Αντίσταση

Αντισταση επαφής θωράκισης	100 mΩ
Μέγιστη αντίσταση επαφής σήματος	20 mΩ

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρωματικός κώδικας A και B	σύμφωνα με TIA/EIA-568-B.2

- Περίβλημα από χυτό ψευδάργυρο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	31 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

- με ακροδέκτες LSA+
- με επαφή 360° και συγκράτηση καλωδίων

Καλώδιο

Αγωγός Ø	0,4…0,63 mm (AWG 26-22)

- είσοδος εύκαμπτου καλωδίου

Εξοπλισμός

- Οι εξωτερικές θηλίες των δακτυλίων στήριξης μπορούν να κοπούν για την τοποθέτηση με τις στρογγυλές σειρές

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
- OXI	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40…70 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	τεχνολογία επικοινωνίας
Βασική σειρά	Τεχνολογία επικοινωνίας