




SL200557D5



## TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 55x20mm ΔΡΥΣ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Τρόπος στερέωσης | Πρεσσαριστό |
|------------------|-------------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                    |   |
|--------------------|---|
| Κάλυμμα με softlip | - |
|--------------------|---|

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Χρώμα                             | δρυς     |
| Υλικό                             | PC-ABS   |
| Ομάδα υλικών                      | Πλαστικό |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Τυπωμένο |

#### Διαστάσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ύψος καναλιού   | 55 mm |
| Πλάτος καναλιού | 20 mm |

#### Πρότυπα

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Εγκρίσεις             | CE                    |
| Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | εθελοντική συμμόρφωση |

#### Ασφάλεια

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP            | IP40 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι  |
| Αντοχή στην κρούση               | IK07 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5...60 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Θερμοκρασία

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 5...60 °C |
|---------------------------|-----------|