



TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 24x13mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 1

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 1

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

Πλάτος καλύμματος 12 mm

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 20 mm

Μήκος 2100 mm

Πλάτος καναλιού 12 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 12 mm

Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 14

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 240 mm²

Αριθμός καλωδίων 2,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 10

Εξοπλισμός

Αριθμός των σταθερών διαχωριστικών 1

Αριθμός τμημάτων 2

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

ATA122019016



Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP40
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...65 °C
-------------------------	------------
