



WNA160B

CUBΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΗ IP55 ΛΕΥΚΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Πόλοι	SCHUKO
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Λειτουργίες

Ενσωματωμένη διαφορική προστασία	όχι
Κεντρικές τερματικές συνδέσεις	όχι
Με φωτισμό προσανατολισμού	όχι
Προστασία από υπέρταση	όχι

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
Με ή χωρίς ένδειξη	χωρίς

Συνδεσιμότητα

Με θύρα USB φόρτισης	όχι
----------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
Αριθμός υποδοχών στη μονάδα	2

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
------------------------	-----

Τροφοδοσία

Ειδική τροφοδοσία ρεύματος	Χωρίς ειδική παροχή ρεύματος
----------------------------	------------------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση λευκό
Χρώμα	λευκό (νερά)
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	Μικτά υλικά
Εμφάνιση επιφάνειας	σατινέ φινιρίσμα
Επιφάνεια	Άλλο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι
Διάφανο	όχι

Διαστάσεις

Βάθος	64 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	22,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	81 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Ύψος	81 mm
Πλάτος	81 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Περιστρεφόμενο κλειδίωμα
Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Αριθμός προσβάσιμων φάσεων	1
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Με μικροασφάλεια	όχι
------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	1
Διακοπτής On/Off	όχι

Πρότυπα

Εγκρίσεις	NFC 61314
-----------	-----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
- χωρίς κάλυμμα προστασίας	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C
Μονωμένο	ναι

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Έκδοση	F