



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.1.ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο
- για πολυπολικούς διακόπτες

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς | ανθρακί |
| Χρώμα | ανθρακί |
| Χρώμα | γκρι ανθρακί |
| Χρώμα RAL | RAL 7021 - Black grey |
| Υλικό/ επεξεργασία | βαμμένο |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------|---------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | τοποθέτηση σφυγτήρα |
|---------------------|---------------------|

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | κόκκινη ένδειξη |
|------------------------------------|-----------------|

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|--|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | Έλεγχος φωτισμού, Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους |
| Βασική σειρά | Berker K.1 |

Οδηγίες

- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν

14177106

