



## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.1.ΑΝΘΡΑΚΙ

### Technische Merkmale

### Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο
- για πολυπολικούς διακόπτες

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανθρακί
Χρώμα	ανθρακί
Χρώμα	γκρι ανθρακί
Χρώμα RAL	RAL 7021 - Black grey
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σφυγτήρα
---------------------	---------------------

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	κόκκινη ένδειξη
------------------------------------	-----------------

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού, Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους
Βασική σειρά	Berker K.1

### Οδηγίες

- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν

14177106

