



VS108TA

## GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X8M

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Τρόπος στερέωσης | επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------------|---------------------|

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με είσοδο καλωδίων | ναι |
|--------------------|-----|

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 400 V |
|-----------------|-------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Είδος κλειδαριάς              | Σύρτης         |
| Βαθμός προστασίας IP με πόρτα | 40             |
| Δυνατότητα κλειδώματος        | όχι            |
| Τύπος καλύμματος              | Κλειστό (απλό) |
| Κλειδωμα πόρτας               | Χωρίς          |
| Πόρτα                         | Μονό           |
| Τύπος καλύμματος              | Πόρτα          |
| Διάφανη πόρτα                 | ναι            |

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα                             | λευκό                 |
| Χρώμα                             | λευκό                 |
| Χρώμα RAL                         | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό                             | πλαστικό              |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο           |

#### Διαστάσεις

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 99 mm  |
| Εσωτερικό βάθος                 | 99 mm  |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 184 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 210 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης     | 8      |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

#### Εξοπλισμός

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Αριθμός σειρών             | 1   |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος | 1   |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 1   |
| Δέχεται εξαρτήματα         | ναι |
| Δυνατότητα επέκτασης       | ναι |

**Πρότυπα**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους | 650 °C   |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE                         | Το αφορά |

**Ασφάλεια**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK              | 07               |
| Τάξη προστασίας                  | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι              |

**Συνθήκες χρήσης**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25...40 °C |
|-------------------------|-------------|