

FWB63S

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 6Χ36Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

| | |
|---|---|
| Τρόπος στερέωσης | επίτοιχη τοποθέτηση |

### Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| Με είσοδο καλωδίων | ναι |

### Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|---|---|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |

### Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|---|---|
| Είδος κλειδαριάς | Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο |
| Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα | 1 |
| Τύπος καλύμματος | Με προεγκοπές |
| Κλείδωμα πόρτας | Χωρίς |
| Πόρτα | Μονό |
| Τύπος καλύμματος | Πόρτα |
| Διάφανη πόρτα | όχι |

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|---|---|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | φύλλο inox |

### Διαστάσεις

| | |
|---|---|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 165 mm |
| Εσωτερικό βάθος | 156 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 950 mm |
| Ύψος εγκατάστασης | 950 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 800 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης | 36 |
| Πάχος υλικού ερμαρίου | 1 mm |

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---|---|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |

### Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|---|---|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 12 |

**Εξοπλισμός**

| | |
|---|---|
| Αριθμός σειρών | 6 |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος | 3 |
| Αριθμός κλειδιών | 1 |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 18 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 6 |
| Δυνατότητα επέκτασης | ναι |

**Πρότυπα**

| | |
|---|---|
| Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους | 750 °C |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
| Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140 | II |

**Ασφάλεια**

| | |
|---|---|
| Αντοχή σε κρούση IK | 09 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP44 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι |
| Αντοχή στην κρούση | IK09 |