



VU12NG

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X12M

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 30

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Βάρος του χαλκού του προϊόντος 0,022 kg

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 90 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 94,5 mm

Εσωτερικό βάθος 91,5 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 356 mm

Ύψος εγκατάστασης 365 mm

Μήκος 356 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 348 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	12
Αριθμός σειρών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	1
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	650 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
Αντοχή στην κρούση	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
-------------------------	-------------