

KXB35E

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Π/Κ 16-50ΜΜ2

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	σε ράγα κατά DIN EN 50022

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1 W
Ισχύς + απώλεια καλωδίου	1 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	πράσινο/κίτρινο
Χρώμα	πράσινο
Υλικό	πολυαμίδιο (PA)

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	16 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	51,5 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	54 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	35 mm² max.
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	50mm² max.
Διατομή ακροδέκτη	50 mm²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά