



L95200

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+N 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων	2 P
Πόλοι	1P+N

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι
---------	-----

#### Συνδεσιμότητα

Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
---------------------------------	---------------------------

#### Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας	gl, gG
--------------------------	--------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	3,3 W
--	-------

#### Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	2000
--	------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση μπάρας	όχι
Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

#### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...40 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...80 °C

#### Θερμοκρασία

Θερμοκρασία βαθμονόμησης	30 °C
--------------------------	-------