



L53201

#### ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+N ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

##### Technische Merkmale

##### Σχεδιασμός

|               |      |
|---------------|------|
| Αριθμός πόλων | 2 P  |
| Πόλοι         | 1P+N |

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ονομαστικό ρεύμα               | 32 A                                          |
| Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοθήκης | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A |

##### Ασφάλεια ηλεκτρική

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Χαρακτηριστική ασφάλειας | gG |
|--------------------------|----|

##### Ισχύς

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In | 1,5 W |
|------------------------------------------------|-------|

##### Διαστάσεις

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 75 mm   |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 77 mm   |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 17,5 mm |

##### Πρότυπα

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

##### Ασφάλεια

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Συνθήκες χρήσης

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας                            | -5...40 °C  |
| Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3           |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς                | -25...80 °C |