L95100

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων	1 P
Πόλοι	1 P

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι

Συνδεσιμότητα

Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών	Ευθυγραμμισμένα τερματικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	20 A

Συντελεστής διόρθωσης

Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 1 - 3 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	1
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος 4 - 6 φάσεις	0,8
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 7 - 9 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	0,7
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 40 ° C	0,9
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 50 ° C	0,8
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 20 ° C	1
Συντελεστής διόρθωσης του αποδεκτού ρεύματος στους 30 ° C	0,95

Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας	gI, gG
Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (A)	10.3 x 38

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	2,7 W

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	2000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	5000

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	2,4Nm
Κατάλληλο για τοποθέτηση μπάρας	όχι
Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	10mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	16mm²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…40 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25…80 °C

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία βαθμονόμησης	30 °C